



## 驱动器侧分离电缆（机器人电缆）

0.75A/相 0.75A/相 马 达




↑ ARC-STM-D3

### 特 长 Sales Point

- 连接控制器 / 驱动器与平台的电缆类。
- 驱动器侧分离连接电缆仅对平台侧的连接配线。请顾客准备驱动器时使用。
- 使用耐屈曲性·抗扭性·柔软性优异的机器人电缆，最适合在电缆布线环境多的场所使用。

产品编号	产品名
ARC-STM-D3	驱动器侧分离电缆 3m（机器人电缆规格）



线色	No.	平台侧
橙	1	马达引线蓝
黑	2	马达引线红
红	3	马达引线橙
黑	4	马达引线绿
黑（与黑色为双绞线）	5	马达引线黑
黄	6	传感器 Vcc
绿	7	CW 限位
黑	8	CCW 限位
黑	9	传感器 GND
蓝	10	原点传感器
黑	11	原点前传感器
屏蔽比	12	F/G

虚线为屏蔽。

以上 表示双绞线。

### 连接的自动平台

- ALS- ○○1○-G○M○
- ALD- ○○1○-G○M○
- ALZ- ○○1○-G○M○
- ALV- ○○○○-H○M
- ARS- ○○○○-○M
- ATS- ○○○○-○M
- ATD- ○○○○-○M
- MSS-C 系列

自动平台

显微镜用  
自动化产品

手动平台

平台用附件

高级平台

平台  
□30 小型

平台  
交叉滚柱

平台  
滚珠导轨

平台  
滚珠滑道

高精度  
高刚性平台

平台  
Z升降型

倾斜平台

驱动器  
控制盘

连接电缆