精密Z軸ブラケットステージ **VB**











LZ-935-S1 LZ-135-S1 LZ-935-S2

- ■Z軸方向の微動ユニットです。
- ■移動ガイドにV溝レールと鋼球(V-B方式)を使用し ています。
- ■X軸ステージをZ軸ブラケットに取り付けた構造に なっています。
- ■LZ-935-S2、LZ-135-S2は粗動0.01 mm、微動0.0005 mm の粗微動マイクロメータヘッドを使用しています。


VB	精密Ζ	軸ブ	ラケ	ット	ステー	ジ	仕様
----	-----	----	----	----	-----	---	----

製 品 番 号	LZ-935-S1	LZ-935-S2	LZ-135-S1	LZ-135-S2			
DXFファイル名	lv935s1	lv935s2	lv135s1	lv135s2			
価 格	¥48,000	¥82,000	¥62,000	¥96,000			
移動方向	Z軸 1 方向						
ステージ面	90 mm >	< 90 mm	125 mm × 125 mm				
使用マイクロ	CMH-15F	MHF2-13	MHN1-25T	MHF2-13			
移 動 量	± 7.5 mm	±5mm	± 12.5 mm	±5mm			
目 量	マイクロメータ式 0.01 mm	マイクロメータ式 粗動0.01 mm、微動0.0005 mm	マイクロメータ式 0.01 mm	マイクロメータ式 粗動0.01m、微動0.0005mm			
移動ガイド	V溝レールと鋼球						
移動精度	真直度(0.003 mm	真直度 0.004 mm				
耐 荷 重	29.4N (3kgf)						
質 量	1.9 kg	(鋼材)	4 kg (鋼材)				
直 角 度	0.05 mm (Z 軸ブラケット単体)						





LZ-135-S1



8-4.8キリ8深ザグリ

