

吸着プレートのメンテナンスについて

お客様各位

中央精機株式会社

製品番号	VA-60、VA-90、VA-125、VA-MSS-50C、VA-MSS-50WC、VA-MSS-150C、VA-MSS-200C
------	---

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。本製品はミクロン単位の均一な気孔を有した多孔質セラミックスを使用しております。メンテナンスに関する次の事項にご注意いただき、末永くお使いください。

吸着面(多孔質セラミックス)に付着した汚れの除去について

- 吸着面(多孔質セラミックス)はラップ仕上げとなっております。
- 吸着面に付着した汚れは、水若しくは中性洗剤を 10 倍程度希釈した洗浄液を使用してウエス等で軽く吹き上げるように除去してください。
- 吹き上げ後は自然乾燥させ、十分乾いてからご使用ください。
- 吸着面(多孔質セラミックス)の修正も承りますので、お問い合わせください。

注意事項

- 吸着面(多孔質セラミックス)をブラッシング(強めにこする)すると、表面にキズが付き、面精度も低下することが考えられます。
- 洗浄液にエタノール等の溶剤を使用すると脱脂作用で表面が白くなります。
- 吸着面(多孔質セラミックス)のキズ等の状況によっては修正できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。