

M 測定機 MEASURING INSTRUMENT



真直度測定機

ストレーター TC-3



直線運動の4つの誤差成分(水平・垂直・ヨーイング・ピッチング)を同時に測定できる真直度測定機です。可視光LD光源の採用でレーザー光が直接見えセッティングが容易です。

検出ブロックにも微調整機構を採用しセッティングをさらに容易にしています。

※販売元は(株)ニコンインステックになります。



微小角度測定機

レーザーオートコリメーター LAC-SA



LD光源の採用でレーザー光が直接見え、セッティングが容易な微小角度測定機です。

豊富な販売実績、工作機械メーカーをはじめ各種精密機器メーカーで使用されています。

※販売元は(株)ニコンインステックになります。

お客様の仕様や目的にあわせて製作しました数多くの専用機が中央精機に最先端の技術と多くのノウハウをもたらしました。測定機はその蓄えられた技術を基に他に類を見ないほど独創的で高性能な製品としてご提供します。



コリメータ／オートコリメータ



C-59L



C-60L

平行照明光を作るコリメータC-59L、目視タイプのオートコリメータC-60L
光源として、簡易検査用のオートコリメータとして汎用的な測定機に使用できます。



HAC-1

- ・プリズム角度測定に特化して加工、研磨現場で簡易検査ができます。
- ・小型、軽量、片手で操作できるオートコリメータ。
- ・乾電池使用のため、配線などがなく、持ち運びに便利です。
- ・新開発のチャートを使い、表面反射、裏面反射がすぐに判別できます。
- ・別売りの自由雲台付三脚を使用して安定した測定もできます。



BIXYステージSTDシステム(OL)シリーズ



BIXYステージSTDシステム(OL)は、電動XYステージとともに、2種類のホルダが標準で付属し、コントローラ・ジョイスティック・キーパッド・ケーブル類などが顕微鏡機種に最適化されており、購入後すぐに顕微鏡に設置して利用可能になりました。コントローラのディップスイッチ、キーパッド内のパラメータを変更することで、簡単に調整が可能ですので、特別なプログラミングスキルは必要ありません。また対応しておりますソフトウェアもございますので、これまでのユーザー様にも安心してお使いいただけます。